

VIZOR 4000 Plus



TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasifikace	1/1/1/2
Ruční volba stupně ochrany	8–12
Stupeň ochrany v otevřeném stavu	2,5
Hmotnost	482 g
Reálné barvy filtru	✓
Plynulá regulace doby otevření	0,05–1,0 s
Režim pro broušení	✓
Posuvná clona senzoru	✓



REÁLNÉ PODÁNÍ BAREV

Speciálně vyvinutý UV/IR filtr umožňuje svářeči vidět reálné barvy a přináší do jeho života nové odstíny barev.



DOKONALÝ VÝHLED PŘI BROUŠENÍ A PŘÍPRAVĚ PRÁCE

Ochranná kazeta se stupněm ochrany 2,5 ve světlém stavu nově definuje výhled svářeče. To znamená lepší orientaci v pracovním prostředí, při broušení a dodatečné kontrole svaru.



IDEÁLNÍ PRO SVAŘOVÁNÍ NAD HLAVOU

Díky tvaru odrážejícímu kouř a pevné části je tato svářečská kukla nanejvýš vhodná také pro svařování nad hlavou.



SNADNÁ OBSLUHA

Nastavení stupně ochrany, režimu broušení a dalších funkcí, které se při svařování musí často přizpůsobit, je možné provést přímo zvenku na kukle.

Jakým výzvám při svařování čelíte Vy?

Let's get connected.