



Zuverlässiger Schutz vor Staub und Schweißrauch

Das System filtert bis zu 99,8% der gesundheitsgefährdenden Partikel aus der Umgebungsluft und erfüllt somit den höchsten Qualitätsstandard TH3 (EN 12941).



Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku garantiert einen konstanten Luftstrom von 170 I/min über einen Zeitraum von bis zu 18 Stunden.*



Batteriezustands- und Luftmengenkontrolle mit Warnfunktion

Ein akustischer und visueller Alarm sorgt bei schwacher Akkuleistung, fehlendem oder verstopftem Partikelfilter für größtmögliche Sicherheit.



4-Punkt Schultertragesystem

Um der Arbeitsergonomie gerecht zu werden, gibt es zusätzlich zum Atemschutzsystem noch einen 4-Punkt Ergo Schultertragegurt. Dieser entlastet den Anwender, und das Gewicht ist insgesamt gleichmäßiger über den Oberkörper verteilt.



Technische Daten

Schutzfaktor	TH3 (EN 12941)
Luftflussregulierung	Stufe 1: min. 170 l/min Stufe 2: min. 210 l/min Stufe 3: min. 240 l/min
Geräuschpegel	max. 70 dB(A)
Abmessungen	222 x 213 x 92,6 mm (LxBxH)
Gewicht	1575 g (inkl. Filter, Gurt und Batterie)
Zertifizierungen	CE geprüft